

SPLIT PARED YORK R-410A

Frío Solo - Frío Calor



Capacidad: 12000 hasta
24000 BTU/h

- Diseño moderno y compacto
- Enfriamiento eficiente
- Refrigerante ecológico (R-410A)
- Bajo nivel de ruido
- Reinicio automático
- Fácil mantenimiento
- Control inalámbrico



Control Remoto

- 4 modos de operación
- Automático / Frío / Seco / Ventilación
- Modo de dormir
- Temporizador de Encendido y Apagado
- 3 velocidades de control del ventilador (alta / media / baja)
- Pantalla LCD
- Ajustes Turbo Cool



Condensadora

- Funcionamiento silencioso
- Compresor de alta eficiencia
- Instalación conveniente
- Fácil mantenimiento
- Cubierta de válvula de servicio

SPLIT PARED YORK R-410A

Frío Solo - Frío Calor



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Temporizador de 24 horas
Permite programar tiempos de inicio hasta 24 horas para el funcionamiento flexible y más conveniente.



Super silencioso
La tecnología y el diseño compacto reducen el nivel de ruido, para una experiencia de usuario súper silenciosa y cómoda.



Bloqueo infantil
Si se presiona el botón de bloqueo del mando a distancia, debe ser presionado de nuevo antes de usar, lo que evita el funcionamiento accidental.



Auto diagnóstico
Los códigos de falla mostrados claramente permiten una resolución de problemas más rápida y un mantenimiento más fácil.



Ventilador de varias velocidades
El ventilador multi-velocidad ayuda a satisfacer diversos requisitos de flujo de aire.



Protección de 3 minutos
Un retraso de 3 minutos antes de que el compresor se reinicie ayuda a evitar el daño del compresor y el tiempo de trabajo.



Reinicio automático
La unidad se devuelve automáticamente a las condiciones de funcionamiento anteriores después de un corte de energía, para un funcionamiento simplificado.



R-410A
El refrigerante ecológico se enfría y se calienta más eficientemente sin destruir la capa de ozono.

Modelo Frío Solo	Unidad	12	18	24
Unidad Externa (Condensador)	-	YH9FYC12BAH-A-X	YH9FYC18BAH-A-X	YH9FYC24BAH-A-X
Unidad Interna (Evaporador)	-	YH9FXC12BAH-FX	YH9FXC18BAH-FX	YH9FXC24BAH-FX
Fuente de alimentación	V-Ph-Hz	230-1-60	230-1-60	230-1-60
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12000	18000	24000
Potencia de entrada de refrigeración	W	1250	1870	2500
EER	W/W	2.81	2.82	2.81
Tipo de compresor	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante	-	R-410A	R-410A	R-410A
Volumen de flujo de aire	m3/h	600	1150	1300
Nivel de ruido interior	dB(A)	36/33/31	42/39/36	49/45/40
Nivel de ruido exterior	dB(A)	50	53	56
Tamaño del tubo de refrigerante (Liq / Gas)	ømm	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø15.9
Dimensión interior (LxAxP)	mm	855x200x280	997x230x322	1115x243x336
Dimensiones al aire libre (LxAxP)	mm	780x245x540	780x245x640	810x288x688
Peso neto (ID / DO)	kg	11.5/27.3	12.4/35.0	16.0/45.6

Condiciones nominales de prueba:

Temperatura - Interior 80.6°F DB / 66.2°F WB (27°C DB / 19°C WB) y exterior 95°F DB / 75.2°F WB (35°C DB / 24°C WB)

☎: (+51) 499-9979 📞: 931 873 501 / 991 981 225 ✉: ventas@grupocoensa.com 🌐: www.grupocoensa.com



SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO

DISFRUTE ESTE VERANO CON UN CLIMA IDEAL EN TU OFICINA Y HOGAR

[Cotizar](#)

SPLIT PARED YORK R-410A

Frío Solo - Frío Calor



Modelo Frío Calor	Unidad	12	18	24
Unidad Externa (Condensador)	-	YH9FYH12BAH-A-X	YH9FYH18BAH-A-X	YH9FYH24BAH-A-X
Unidad Interna (Evaporador)	-	YH9FXH12BAH--FX	YH9FXH18BAH--FX	YH9FXH24BAH--FX
Fuente de alimentación	V-Ph-Hz	230-1-60	230-1-60	230-1-60
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12010	17515	23705
Potencia de entrada de refrigeración	W	1289	1843	2384
EER	W/W	2.73	2.78	2.91
Capacidad de calentamiento	Btu/h	11849	18647	24838
Potencia de entrada de calefacción	W	1062	1960	2242
COP	W/W	3.27	2.79	3.25
Tipo de compresor	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante	-	R-410A	R-410A	R-410A
Volumen de flujo de aire	m3/h	590	900	1200
Nivel de ruido interior (H / M / L)	dB(A)	36/33/31	42/39/36	49/45/40
Nivel de ruido exterior	dB(A)	52	52	56
Tamaño del tubo de refrigerante (Liq / Gas)	ømm	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø12.7	ø6.35/ø15.9
Dimensión interior (LxAxP)	mm	855x200x280	997x230x322	1115x243x336
Dimensiones al aire libre (LxAxP)	mm	780x245x540	780x245x640	860x308x730
Peso neto (ID / DO)	kg	10.0/28.5	13.4/37.6	16.0/52.5

Condiciones nominales de prueba:

Temperatura - Interior 80.6°F DB / 66.2°F WB (27°C DB / 19°C WB) y exterior 95°F DB / 75.2°F WB (35°C DB / 24°C WB)

Calefacción - Interior 68 ° F DB / 59 ° F WB (20 ° C DB / 15 ° C WB) y al aire libre 44,6 ° F DB / 42,8 ° F WB (7 ° C DB / 6 ° C WB)

☎: (+51) 499-9979 📞: 931 873 501 / 991 981 225 ✉: ventas@grupocoensa.com 🌐: www.grupocoensa.com



SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO

DISFRUTE ESTE VERANO CON UN CLIMA IDEAL EN TU OFICINA Y HOGAR

[Cotizar](#)